

Technisches Datenblatt

KlimaTec Klimaanlage-Schaumreiniger

Art.-Nr. 381.172

Eigenschaften | Vorteile:

Reinigt und desinfiziert Kfz-Klimaanlagen.

Durch den unregelmäßigen Einsatz der Kfz-Klimaanlage bilden sich darin Bakterien, Pilze und Krankheitskeime. Beim Ein- und Ausschalten kann dadurch ein unangenehmer Geruch im Fahrzeuginnenraum entstehen. Folgen für die Fahrzeuginsassen können Infekte, Allergien und allergische Krankheitssymptome sein.

KlimaTec schafft leicht und schnell Abhilfe!

Mit Metallit KlimaTec ist die hygienische Reinigung und Desinfektion von Klimaanlagen, Belüftungs- und Gebläseanlagen in Fahrzeugen problemlos und einfach durchführbar. Unangenehme Gerüche im Belüftungssystem werden beseitigt. Durch den desinfizierenden Spezialschaum, werden Schimmelpilze und Fäulnisbakterien abgetötet und deren Neubildung nachhaltig verhindert.

- Beseitigt unangenehme Gerüche aus Kfz-Klimaanlagen
- Beseitigt Pilz-, Keim- und Bakterienbefall in Kfz-Klimaanlagen. Schimmelpilze und Fäulnisbakterien werden binnen 15 Minuten abgetötet und die geruchsbelastenden Ausscheidungen mitsamt Umweltschmutz selbsttätig entfernt.
- Antibakterielle Wirkung
- Einfach in der Handhabung
- Reinigung an schwer zugänglichen Stellen durch den beiliegenden Verlängerungsschlauch möglich

Anwendungsgebiete:

Fahrzeugaufbereitung, Kfz-Werkstätten, Autohäuser (Gebrauchtfahrzeuge), Baufahrzeuge, Landwirtschaftliche Fahrzeuge, Lkw.

Metallit GmbH

Am Niedermeyers Feld 1 | 33719 Bielefeld | DEUTSCHLAND
Postfach 180165 | 33691 Bielefeld | DEUTSCHLAND

Telefon +49 (0) 521.49 40-0
Telefax +49 (0) 521.49 40-50

info@metallit.de
www.metallit.de

Geschäftsführer: Andreas Schwerdt
Amtsgericht Bielefeld HRB 7619

USt-IdNr. DE811465219

Technisches Datenblatt

KlimaTec Klimaanlage-Schaumreiniger

Art.-Nr. 381.172

Gebrauchshinweise:

Die optimale Reinigungs- und Desinfektionswirkung entfaltet sich nach dem Aufsprühen auf den Verdampfer und in die Heizungs- und Lüftungskanäle. Hinterlässt eine frische Duftnote.

Reinigungsvorgang:

Step 01

1. Sprühschlauch vollständig in die Lüftungsöffnungen einführen
2. Sprühkopf drücken und gleichzeitig langsam den Sprühschlauch herausziehen

Step 02

3. Den Mikrofeinfilter am Klimaverdampfer ausbauen
4. Sprühschlauch von der Aerosoldose abziehen
5. Durch die Öffnung bei abgezogenem Schlauch auf den Klimaverdampfer sprühen
6. Den Deckel der Filterabdeckung nach dem Einsprühen aufbringen

Step 03

7. Saugfähige Lappen oder Papier unter die Lüftungsöffnungen im Fußraum auslegen
8. Lüftung nur im Fußraum öffnen und auf maximale Leistung drehen
(Reinigungsschaum wird durch den Verdampfer gedrückt)
9. Der gebundene Schmutz muss durch die Lüftungsdüsen am Armaturenbrett (jede einzeln)
bei angeschlossenem Staubsauger und voller Gebläseleistung, abgesaugt werden

Lieferform:

381.172 | KlimaTec | 400 ml Aerosol

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

10/16

Metallit GmbH

Am Niedermeyers Feld 1 | 33719 Bielefeld | DEUTSCHLAND
Postfach 180165 | 33691 Bielefeld | DEUTSCHLAND

Telefon +49 (0) 521.49 40-0
Telefax +49 (0) 521.49 40-50

info@metallit.de
www.metallit.de

Geschäftsführer: Andreas Schwerdt
Amtsgericht Bielefeld HRB 7619

USt-IdNr. DE811465219