

Technisches Datenblatt

Metallit Top 2000

Art.-Nr. 310.016 | 310.005 | 310.006 | 310.007 | 310.008

Eigenschaften | Vorteile:

- Teilsynthetisches Calciumseifenfett
- Wasserabweisend
- Extrem haftend
- Verschleiß- und korrosionsschützend
- Kennzeichnung nach DIN 51 825: KP 2 G-30
- Kennzeichnung nach ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCBIB 2

Anwendungsgebiete | Branchen

Metallit Top 2000 ist ein vielseitig einsetzbares Spezialfett, das aufgrund seiner hohen Grundölviskosität ein ausgeprägtes Haftungsvermögen besitzt. Es wird insbesondere an Schmierstellen mit kritischen Beanspruchungen wie hohe Feuchtigkeit, Salzwassereinfluß und Stoßbelastungen eingesetzt.

Technische Daten:

■ Aussehen:	grün fluoreszierend
■ Verdicker:	Calciumseife
■ Temperatureinsatzbereich:	-30 °C – +110 °C
■ Grundölviskosität / 40 °C ASTM D 7042:	1.000 mm ² /s
■ Ruhepenetration / 0,1 mm DIN ISO 2137:	270
■ Walkpenetration / 0,1 mm, 60 Doppelhübe DIN ISO 2137:	280
■ Walkpenetration / 0,1 mm, 60 000 Doppelhübe DIN ISO 2137:	300
■ Tropfpunkt DIN ISO 2176:	140 °C
■ Wasserbeständigkeit DIN 51807-1:	Bewertungsstufe 0
■ Korrosionsschutzverhalten (EMCOR-Test) DIN 51 802:	0/0
■ VKA Schweißkraft DIN 51 350 / T4:	2200 N
■ Korrosionswirkung auf Kupfer 24 h / 100° C DIN 51 811:	Korrosionsgrad 1

Technisches Datenblatt

Metallit Top 2000

Art.-Nr. 310.016 | 310.005 | 310.006 | 310.007 | 310.008

Lieferform:

310.016	Metallit Top 2000 400 g Kartusche	10/30 Stück
310.005	Metallit Top 2000 400 g Lube-Shuttle Kartusche	12/24/48 Stück
310.006	Metallit Top 2000 500 g Schraubkartusche	30/60 Stück
310.007	Metallit Top 2000 15 kg Hobbock	15 kg
310.008	Metallit Top 2000 25 kg Hobbock	25 kg

Metallit GmbH

Am Niedermeyers Feld 1 | 33719 Bielefeld | DEUTSCHLAND
Postfach 180165 | 33691 Bielefeld | DEUTSCHLAND

Telefon +49 (0) 521.49 40-0
Telefax +49 (0) 521.49 40-50

info@metallit.de
www.metallit.de

Geschäftsführer: Andreas Schwerdt
Amtsgericht Bielefeld HRB 7619

USt-IdNr. DE811465219