

Technisches Datenblatt

Montage-Gleit

Art.-Nr. 399.852

Eigenschaften | Vorteile:

Optimal hafter, temperatur-unempfindlicher Spezialschmierstoff auf Aluminium-/Kupferbasis. Gewährleistet Langzeitwirkung. Montage-Gleit widersteht praktisch allen mechanischen und den meisten chemischen Belastungen und ist beständig gegen Ausspülen durch Süß- oder Salzwasser, die meisten chemischen Dämpfe, Streusalz, Wasserdampf etc. Montage-Gleit besitzt eine ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit.

- Verhindert Festfressen und Festbrennen
- Haftstark und abriebfest
- Säurebeständig

Anwendungsgebiete:

Montage-Gleit verhindert durch vorbeugenden Einsatz Verschleiß, Festfressen, Abrieb und Korrosion. Sorgt für hohe Standzeiten von Bohr-, Schneid- und Stanzwerkzeugen. Regeneriert rissig oder porös gewordene Gleitflächen nachhaltig. Es ist außerdem ein ausgezeichnetes Schmiermittel für statisch hochbeanspruchte Teile und langsam rotierende Anlagen im Hochtemperaturbereich. Es vereinfacht das Lösen von Schrauben und Bolzen. Bei allen Gewinden kann das richtige Drehmoment gewählt werden. Montage-Gleit schmiert selbst bei Feuchtigkeit ausdauernd und schließt Leckagen aus.

Branchen:

Automobilindustrie: Batteriepole, Federanlagen, Drehgestänge, Auspuffverschraubungen, Zündkerzen, Rahmen- und Karosserieverschraubungen, Bremsnocken und -stifte, Radschrauben und -mutter, Antriebsscheiben und -ketten, Schlauchverbindungen, Motoraufhängungen, Einspritzdüsen, Zylinderkopfschrauben.

Landwirtschaft: Bewässerungsanlagen, Förderbänder, Windmühlenrotoren, Federbriden, Zapfwellen, Abfüllanlagen, Kupplungen z. B. Anhängerkupplungen.

Baumaschinen: Hydraulikzylinder, Keilwellen, Zahnräder, Kettenlager, Bremsnocken und -bolzen, Lenkhebelwellen.

Metallbearbeitung: Schnitt- und Stanzwerkzeuge, Gleitscheren, Getriebegehäuse, Förderketten, Lagerschalen, Spritzgußformen, Schleif- und Poliermaschinen, Werkzeugmaschinen, Hydraulikverschraubungen.

Metallit GmbH

Am Niedermeyers Feld 1 | 33719 Bielefeld | DEUTSCHLAND
Postfach 180165 | 33691 Bielefeld | DEUTSCHLAND

Telefon +49 (0) 521.49 40-0
Telefax +49 (0) 521.49 40-50

info@metallit.de
www.metallit.de

Geschäftsführer: Andreas Schwerdt
Amtsgericht Bielefeld HRB 7619

USt-IdNr. DE811465219

Technisches Datenblatt

Montage-Gleit

Art.-Nr. 399.852

Technische Daten:

- Farbe grau
- Temperaturbereich -180 °C – 1.200 °C

Gebrauchshinweise:

Dose gut schütteln. Auftragsflächen gut säubern und entfetten. Sparsam auftragen.

Lieferform:

399.852 | Montage-Gleit | 400 ml Dose

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen, die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Metallit GmbH

Am Niedermeyers Feld 1 | 33719 Bielefeld | DEUTSCHLAND
Postfach 180165 | 33691 Bielefeld | DEUTSCHLAND

Telefon +49 (0) 521.49 40-0
Telefax +49 (0) 521.49 40-50

info@metallit.de
www.metallit.de

Geschäftsführer: Andreas Schwerdt
Amtsgericht Bielefeld HRB 7619

UST-IdNr. DE811465219